カーボンノブ（iシェイプ･Xシェイプ用）取扱説明書

この度は、カーボンノブをお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。本製品の取り付け前には必ず取扱説明書をお読みください。適合機種につきましては、弊社ホームページで公開しております。

Abu全機種には装着できません。

適合機種

･スタンダードプラス全機種

･シマノAノブ交換可能機種

･ダイワSノブ交換対応機種

付属品

①キャップ付き本体　×1※

②ノブ調整用 0.1mmシム　×1※

③取り外し工具　×1

④シマノ用（薄）& ダイワ用（厚）カラー　各1※

※１個販売の数量です。２個セットは数量が２個となります。

①ハンドルノブの取り外し方

付属の工具で純正キャップを外し、ビスをドライバーで取り外ます。

ノブ内部の純正部品を外します。

純正部品は使用するので紛失しないようご注意ください。

②ハンドルノブの取り付け

下記のような順番でシャフトに挿入し組み立てます。

※グリスをお持ちの方はハンドルシャフトに薄く塗る事をオススメします。

各種シム（純正シムを含む）はガタつきが大きい場合のみ使用してください。

シマノ用の取り付け方はWEBサイトをご覧ください。
www.studiocomposite.jp/parts/

例）シマノ用

例）ダイワ用

ノブキャップ
スクリュー
ベアリング
☆ダイワ用（厚）
カラー
ベアリング
調整用シム
シャフト

注意事項

●本商品の不具合について新品未使用のみ無償交換いたします。使用後のアフターサービスは全て有償となります。

●本製品に起因するリールの不具合や破損等についてはリールメーカーの修理対象外となる場合があります。装着はすべて自己責任でお願いいたします。

●本商品装着状態ではリールメーカーのアフターサービスが受けられない場合があります。
アフターサービスを依頼される場合は本製品を取り外してから依頼してください。

●本製品は釣り用です。釣り以外の目的には使用しないでください。